


Stojak do transportu szkła LUCO STD

1

Stojak do transportu szkła i konstrukcji, typ A.
Podstawa wykończona profilem gumowym pełnym.
Ściana wykończona profilem gumowym komorowym.
Powierzchnia wykończenia: RAL 7035 lub Cynk ogniowy.
Nośność: zależna od typu.
Wymiary: wysokość 2500 mm, wysokość załadownicza 2300 mm
Długość i szerokość: zależne od typu.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.03212100441C	LUCO STD Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100441C	LUCO STD Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100442C	LUCO STD Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100442C	LUCO STD Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100443C	LUCO STD Stojak 800x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100443C	LUCO STD Stojak 800x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100444C	LUCO STD Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.03214100444C	LUCO STD Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.03212100445C	LUCO STD Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.03214100445C	LUCO STD Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.03212100446C	LUCO STD Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.03214100446C	LUCO STD Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.03212100447C	LUCO STD Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.03214100447C	LUCO STD Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100448C	LUCO STD Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.03214100448C	LUCO STD Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100449C	LUCO STD Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.03214100449C	LUCO STD Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.03212100450C	LUCO STD Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.03214100450C	LUCO STD Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

stojak do transportu szkła LUCO STD

STOJAKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI	
AKCESORIA		
RXZ-0008266	uszy pod wózek widły - 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100 mm	
RXC-0000910	uszy pod suwnice - 2 szt, wymiar: otwór ϕ 45 mm	
RXZ-0008271	poszerzenie ściany bocznej - 2 szt. wysuw o 500 mm, wykończony gumą komorową	
RXC-0012628	stalowy uchwyt z pręta ϕ 10 do spiniania materiału - 1 szt.	
PA.0001424	perforowany ceownik montowany w podstawie, umożliwiający założenie blokady zabezpieczającej szkło przed wypadnięciem	
RXZ-0008269	blokada z paskiem zabezpieczająca tafle szkła, stosowana do ceownika perforowanego PA.0001424	
RXC-0003902	tabliczka opisowa, blacha stalowa 100x100 mm	
RXZ-0008272	skrzynka na narzędzia 200x400x200 mm montowana w podstawie, w środkowej części stojaka	